

Активний блискавкоприймач SCHIRTEC S-AS



Ціна: 43289 грн

Для об'єктів та будинків середнього розміру.

Радіуси захисту блискавкоприймачів E.S.E.

Rp(m)	S-AM				S-AS				S-DAS				S-A / S-DA			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
h	13	15	18	20	19	22	25	28	25	28	32	36	31	35	39	43
2	13	15	18	20	19	22	25	28	25	28	32	36	31	35	39	43
4	25	27	36	41	38	44	51	57	51	57	64	72	63	69	78	85
5	32	37	45	51	48	55	63	71	63	71	81	89	79	86	97	107
6	32	38	46	52	48	55	64	72	63	71	81	90	79	87	97	107
8	33	39	47	54	49	56	65	73	64	72	82	91	79	87	98	108
10	34	41	49	56	49	57	66	75	64	72	83	92	79	88	99	109
20	35	43	55	63	50	59	71	81	65	74	86	97	80	89	102	113
30	35	45	58	69	50	60	73	85	65	75	89	101	80	90	104	116

- h: висота монтажу
- I/II/III/IV: рівень захисту
- Rp(m): радіус захисту (в метрах)
- висота монтажу, що рекомендується: від 4м до 5м

Розміри: 55 x 12 см

Вага: 2,6 кг

ΔT : 30 μs

ΔT (REAL): 32 μs

Матеріал: Нержавіюча сталь

Стандарти: NFC 17-102: 2011, EN 50164, IEC 61643, IEC 62305, COU NGA RAD 1515811_2

[Каталог тут](#)

[Відео тут](#)